



ГЕКСАЛИТ

ВРЕМЯ КОМПОЗИТОВ

Футеровка

Бесстирольная полиэфирная композиция футеровочно-литьевого типа по стали и бетону. Вместо стирола — нелетучий олигоэфиракрилат GLT, поэтому допустимо нанесение в замкнутом пространстве. Объекты: резервуары питьевой воды, ёмкости и аппараты, чаши градирен, бассейны, лотки и прямки, хранилища нефтепродуктов, очистные сооружения, газоходы и дымоходы.

Бесстирольные · безусадочные

Собственное производство

2026

Промышленная химия «Гексалит» geksalit.ru · 9868029@gmail.com · 8-962-686-80-29

Химия собственной разработки

Полимерные составы для защиты, усиления и гидроизоляции бетона и стали: инъектирование трещин и швов, наливные полы, футеровка ёмкостей, подливочные массы. Общая черта линейки — бесстирольные композиции на олигоэфиракрилате GLT: нелетучий мономер позволяет работать в замкнутых объёмах.

10+ лет

в полимерных материалах

99,9 %

сухой остаток, без растворителя

-30 °C

нижняя температура нанесения

5 групп

продуктов: инъекция, изоляция, полы, футеровка, ремонт

Гексалит ФП-Ультра

Исполнение для объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения. По протоколу № ПИ/0086/1702 (ИЛ «Эталон») стирол не содержится, коллоидное серебро 0,04 %.

Комплект

240 кг

Гексалит ФП-Атом

Исполнение для сухих хранилищ отработавшего ядерного топлива. По данным производителя 5 мм состава эквивалентны 1 мм свинца при защите от всплесков гамма-излучения.

Расход

1,8–2,4 кг на 1 мм/м²

Общие показатели ФП-Ультра и ФП-Атом

Компонентов	2 (3); сухие вещества по объёму 100 %	Рабочая температура	до 120 °С, кратковременно до 300 °С
Плотность при 23 °С	≈ 1,64 г/мл	Вид плёнки	слоновая кость, матовая
Толщина сухой плёнки за проход	1–10 мм	Класс опасности	4 – малоопасное, ГОСТ 12.1.007
Расход	1,64–1,8 кг на 1 мм/м ² (ФП-Атом – 1,8–2,4)	Особые условия	отверждение до –24 °С и на влажных основаниях
Стойкость к серной кислоте	концентрированная, более 1000 часов	Способы отверждения	химический 20 мин...7 ч (подбор катализатора), УФ – до 40 секунд, термический – до 40 минут
Стойкость к NaOH	не менее 250 часов		

Сертификаты и протоколы испытаний

Показатели подтверждены документами испытательных центров. Копии предоставляем по запросу.

 Сертификат № РОСС RU.32132.04СПЖ0.OC001.00933

ОС ООО «СД Испытания» · до 13.05.2029 · Покрытия ГЕКСАЛИТ: ПОЛ, ТС, ТС-Антистатик, МЕТАЛЛ, ЭМАЛЬ.

 СГР ЕАЭС № ВУ.70.06.01.008.Е.003725.08.19

бессрочно · Свидетельство о государственной регистрации на «ГЕКСАЛИТ ТС-Антистатик».

 Протоколы № 1053–1057-939-QRY от 28.06.2019

ИЛ ООО «Сириус» · ТС-Антистатик: поверхностное сопротивление $7 \cdot 10^6 \dots 1,1 \cdot 10^8$ Ом, стойкость к бензину и маслу.

 Протокол № Р34/03/2019

ИЛ ТС «РЕЙНА» · ГЕКСАЛИТ ПОЛ: прочность на разрыв 65 МПа, адгезия к бетону 2,8 МПа. Этот же протокол даёт классы горючести Г1/В1/Д1.

 Протокол № ПИ/0086/1702

ИЛ «Эталон» · ФП-Ультра: стирол не содержится, коллоидное серебро 0,04 %.

 Протокол № РС-001-385 от 23.08.2022

ИЛ ООО «АТМОСФЕРА» · Битумный праймер «Гексалит» по ГОСТ 30693-2000 — все показатели выше норм.

Обсудить задачу

Подберём состав под объект, дадим лист технических данных и расчёт расхода на вашу площадь.

ТЕЛЕФОН

8-962-686-80-29

Звонок и WhatsApp

ПОЧТА

9868029@gmail.com

Запрос ТДС и цен

САЙТ

geksalit.ru

Каталог продукции

Показатели соответствуют техническим описаниям производителя и протоколам испытаний. Производитель гарантирует указанные параметры в момент отгрузки со склада; актуальные данные по конкретному продукту — по запросу.