ГЕКСАЛИТ

ВРЕМЯ КОМПОЗИТОВ

ПОВЕРХНОСТНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Контур защиты снаружи конструкции: обмазка, напыляемая мембрана, битумно-полимерная связка и гидрофобизация.

Бесстирольные · безусадочные | Собственное производство | 2026

geksalit.ru · info@geksalit.ru · +7 (495) 191-21-75

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Химия собственной разработки

Полимерные составы для защиты, усиления и гидроизоляции бетона и стали: инъектирование трещин и швов, наливные полы, футеровка ёмкостей, подливочные массы. Общая черта линейки — бесстирольные композиции на олигоэфиракрилате GLT: нелетучий мономер позволяет работать в замкнутых объёмах.

10+ лет
в полимерных материалах

99,9 %
сухой остаток, без растворителя

−30 °C
нижняя температура нанесения

5 групп
продуктов: инъекция, изоляция, полы, футеровка, ремонт

Что даёт бесстирольная химия

- Нет усадки — материал не отрывается от стенок трещины
- Нелетучий мономер: сухой остаток 99,9–100 %, работа в замкнутых объёмах
- Лучшие условия труда, чем у обычных полиэфирных смол

Производство и отгрузка

Ленинградская обл., д. Лаголово, Южная промзона. Отгрузка в евровёдрах 20–22 кг и готовыми комплектами. Минимальная партия для запуска производственного заказа — от 750 кг по грунтам и от 2 т по покрытиям.

Направления

Гидроизоляция · промышленные полы · футеровочные составы · защита и усиление бетона · полимербетон для дорожных и мостовых сооружений · подливочные массы · сырьё.

Гексалит W03E

Стены подземных и заглублённых сооружений, бассейны, каналы, влажные помещения. Работает при положительном и отрицательном давлении воды.

Адгезия к бетону	1,8 МПа (28 суток)
Трещиностойкость	0,6 мм; перекрытие трещин до 1,5 мм
Водопоглощение	≤ 1,1 %
Температура нанесения	+5…+40 °C
Фасовка	комплект 33 кг

Гексалит F08р

Наносится установками высокого давления: резервуары, приямки, лотки, трубопроводы, кровля, пролётные строения.

Прочность при разрыве	20 МПа
Удлинение	350–600 %
Адгезия	≥ 2,5 МПа к бетону, ≥ 5,0 МПа к металлу
Толщина	1,5–35 мм
Время гелеобразования	5–8 секунд
Эксплуатация	−60…+90 °C, кратковременно +220 °C

Гексалит УльтраПраймер + УльтраМастика

Праймер — полиметилметакрилаты, нефтяные битумы и растворители: грунтование бетона и металла перед наплавляемыми и самоклеящимися материалами. Мастика — синтетические каучуки и битумы: эластичная обмазочная гидроизоляция подземных сооружений, мастичные кровли, пароизоляция, антикоррозийная защита металла.

Расход праймера	от 0,2 кг/м²
Расход мастики	0,3–0,5 кг/м²
Нанесение	от −15 °C
Эксплуатация	−50…+90 °C, удлинение 1200 %
Протокол	№ РС-001-385 от 23.08.2022, ИЛ «АТМОСФЕРА», ГОСТ 30693-2000

По протоколу на битумный праймер: условная прочность 0,5 МПа при норме ≥ 0,2; удлинение 102 % при норме ≥ 100; сцепление 0,3 МПа при норме ≥ 0,1; водопоглощение 2 % при норме ≤ 5; водонепроницаемость 0,04 МПа при норме ≥ 0,03.

ГИДРОФОБИЗАЦИЯ С НАНОСЕРЕБРОМ

ГЕКСАЛИТ SiliconMilk Ag

Кремнийорганическая эмульсия для фасадов, кирпича, бетона, штукатурки и камня. Нейтральный pH — не даёт высолов; бактерицидность — не растут мхи и лишайники.

Кремний	≥ 17,6 %
Серебро Ag^0	≥ 1 г/кг
Расход	250 мл/м², готов к применению

Сертификаты и протоколы испытаний

Показатели подтверждены документами испытательных центров. Копии предоставляем по запросу.

Сертификат № РОСС RU.32132.04СПЖ0.ОС001.00933

ОС ООО «СД Испытания» · до 13.05.2029 · Покрытия ГЕКСАЛИТ: ПОЛ, ТС, ТС-Антистатик, МЕТАЛЛ, ЭМАЛЬ.

СГР ЕАЭС № BY.70.06.01.008.E.003725.08.19

бессрочно · Свидетельство о государственной регистрации на «ГЕКСАЛИТ ТС-Антистатик».

Протоколы № 1053–1057-939-QRY от 28.06.2019

ИЛ ООО «Сириус» · ТС-Антистатик: поверхностное сопротивление $7 \cdot 10^6 … 1{,}1 \cdot 10^8$ Ом, стойкость к бензину и маслу.

Протокол № Р34/03/2019

ИЛ ТС «РЕЙНА» · ГЕКСАЛИТ ПОЛ: прочность на разрыв 65 МПа, адгезия к бетону 2,8 МПа. Этот же протокол даёт классы горючести Г1/В1/Д1.

Протокол № ПИ/0086/1702

ИЛ «Эталон» · ФП-Ультра: стирол не содержится, коллоидное серебро 0,04 %.

Протокол № РС-001-385 от 23.08.2022

ИЛ ООО «АТМОСФЕРА» · Битумный праймер «Гексалит» по ГОСТ 30693-2000 — все показатели выше норм.

КОНТАКТЫ

Обсудить задачу

Подберём состав под объект, дадим лист технических данных и расчёт расхода на вашу площадь.

ТЕЛЕФОН

+7 (495) 191-21-75

Москва

ПОЧТА

info@geksalit.ru

Запрос листа технических данных, цен и расчёта расхода

САЙТ

geksalit.ru

Каталог продукции, отраслевые решения, где купить

Показатели соответствуют техническим описаниям производителя и протоколам испытаний. Производитель гарантирует указанные параметры в момент отгрузки со склада; актуальные данные по конкретному продукту — по запросу.