



# Поверхностная гидроизоляция

Контур защиты снаружи конструкции: обмазка, напыляемая мембрана, битумно-полимерная связка и гидрофобизация.

Бесстиральные · беззасадочные

Собственное производство

2026

Промышленная химия «Гексалит» [geksalit.ru](http://geksalit.ru) · [9868029@gmail.com](mailto:9868029@gmail.com) · 8-962-686-80-29

## Химия собственной разработки

Полимерные составы для защиты, усиления и гидроизоляции бетона и стали: инъектирование трещин и швов, наливные полы, футеровка ёмкостей, подливочные массы. Общая черта линейки — бесстирольные композиции на олигоэфиракрилате GLT: нелетучий мономер позволяет работать в замкнутых объёмах.

**10+** лет

в полимерных материалах

**99,9** %

сухой остаток, без растворителя

**-30** °C

нижняя температура нанесения

**5** групп

продуктов: инъекция, изоляция, полы, футеровка, ремонт

# Гексалит W03E

Стены подземных и заглублённых сооружений, бассейны, каналы, влажные помещения. Работает при положительном и отрицательном давлении воды.

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Адгезия к бетону      | 1,8 МПа (28 суток)                  |
| Трещиностойкость      | 0,6 мм; перекрытие трещин до 1,5 мм |
| Водопоглощение        | $\leq 1,1 \%$                       |
| Температура нанесения | +5...+40 °С                         |
| Фасовка               | комплект 33 кг                      |

# Гексалит F08p

Наносится установками высокого давления: резервуары, прямки, лотки, трубопроводы, кровля, пролётные строения.

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Прочность при разрыве | 20 МПа                                            |
| Удлинение             | 350–600 %                                         |
| Адгезия               | $\geq 2,5$ МПа к бетону, $\geq 5,0$ МПа к металлу |
| Толщина               | 1,5–35 мм                                         |
| Время гелеобразования | 5–8 секунд                                        |
| Эксплуатация          | –60...+90 °С, кратковременно +220 °С              |

# Гексалит УльтраПраймер + УльтраМастика

Праймер — полиметилметакрилаты, нефтяные битумы и растворители: грунтование бетона и металла перед наплавленными и самоклеящимися материалами. Мастика — синтетические каучуки и битумы: эластичная обмазочная гидроизоляция подземных сооружений, мастичные кровли, пароизоляция, антикоррозионная защита металла.

|                 |                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Расход праймера | от 0,2 кг/м <sup>2</sup>                                    |
| Расход мастики  | 0,3–0,5 кг/м <sup>2</sup>                                   |
| Нанесение       | от –15 °С                                                   |
| Эксплуатация    | –50...+90 °С, удлинение 1200 %                              |
| Протокол        | № РС-001-385 от 23.08.2022, ИЛ «АТМОСФЕРА», ГОСТ 30693-2000 |

По протоколу на битумный праймер: условная прочность 0,5 МПа при норме  $\geq 0,2$ ; удлинение 102 % при норме  $\geq 100$ ; сцепление 0,3 МПа при норме  $\geq 0,1$ ; водопоглощение 2 % при норме  $\leq 5$ ; водонепроницаемость 0,04 МПа при норме  $\geq 0,03$ .

## ГЕКСАЛИТ SiliconMilk Ag

Кремнийорганическая эмульсия для фасадов, кирпича, бетона, штукатурки и камня. Нейтральный pH — не даёт высолов; бактерицидность — не растут мхи и лишайники.

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Кремний                 | $\geq 17,6 \%$                             |
| Серебро Ag <sup>0</sup> | $\geq 1 \text{ г/кг}$                      |
| Расход                  | 250 мл/м <sup>2</sup> , готов к применению |

# Сертификаты и протоколы испытаний

Показатели подтверждены документами испытательных центров. Копии предоставляем по запросу.



## Сертификат № РОСС RU.32132.04СПЖ0.OC001.00933

ОС ООО «СД Испытания» · до 13.05.2029 · Покрытия ГЕКСАЛИТ: ПОЛ, ТС, ТС-Антистатик, МЕТАЛЛ, ЭМАЛЬ.



## СГР ЕАЭС № ВУ.70.06.01.008.Е.003725.08.19

бессрочно · Свидетельство о государственной регистрации на «ГЕКСАЛИТ ТС-Антистатик».



## Протоколы № 1053–1057-939-QRY от 28.06.2019

ИЛ ООО «Сириус» · ТС-Антистатик: поверхностное сопротивление  $7 \cdot 10^6 \dots 1,1 \cdot 10^8$  Ом, стойкость к бензину и маслу.



## Протокол № Р34/03/2019

ИЛ ТС «РЕЙНА» · ГЕКСАЛИТ ПОЛ: прочность на разрыв 65 МПа, адгезия к бетону 2,8 МПа. Этот же протокол даёт классы горючести Г1/В1/Д1.



## Протокол № ПИ/0086/1702

ИЛ «Эталон» · ФП-Ультра: стирол не содержится, коллоидное серебро 0,04 %.



## Протокол № РС-001-385 от 23.08.2022

ИЛ ООО «АТМОСФЕРА» · Битумный праймер «Гексалит» по ГОСТ 30693-2000 — все показатели выше норм.

# Обсудить задачу

Подберём состав под объект, дадим лист технических данных и расчёт расхода на вашу площадь.

ТЕЛЕФОН

**8-962-686-80-29**

Звонок и WhatsApp

ПОЧТА

**9868029@gmail.com**

Запрос ТДС и цен

САЙТ

**geksalit.ru**

Каталог продукции

Показатели соответствуют техническим описаниям производителя и протоколам испытаний. Производитель гарантирует указанные параметры в момент отгрузки со склада; актуальные данные по конкретному продукту — по запросу.