



Защита, усиление и ремонт бетона

Подготовка основания и восстановление геометрии конструкций.

Бесстиральные · безусадочные

Собственное производство

2026

Промышленная химия «Гексалит» geksalit.ru · 9868029@gmail.com · 8-962-686-80-29

Химия собственной разработки

Полимерные составы для защиты, усиления и гидроизоляции бетона и стали: инъектирование трещин и швов, наливные полы, футеровка ёмкостей, подливочные массы. Общая черта линейки — бесстирольные композиции на олигоэфиракрилате GLT: нелетучий мономер позволяет работать в замкнутых объёмах.

10+ лет

в полимерных материалах

99,9 %

сухой остаток, без растворителя

-30 °C

нижняя температура нанесения

5 групп

продуктов: инъекция, изоляция, полы, футеровка, ремонт

Гексалит Прайм

Двухкомпонентный упрочняющий пропиточный состав для бетонных и стальных оснований. «Сшивает» существующий бетон с полимерной защитой финишного слоя, служит основанием под футеровку и наливные покрытия. Безусадочный, бесстирольный.

Расход	0,2–0,6 кг/м ² в зависимости от пористости бетона
Фасовка	евровёдра 20 кг, минимальная партия 750 кг

Гексалит Полимербетон / ВПМ

Трёхкомпонентный состав на полимерной смоле. Восстановление геометрии и несущей способности: пришовные зоны деформационных швов дорожных полотен, мостовые опоры, гидротехнические сооружения, высокоточная подливка под оборудование и опорные части колонн, установка анкеров.

Прочность на сжатие	160–168 МПа за 7 суток; 87–89 МПа за 24 часа
Адгезия к бетону	4,5 МПа
Усадка	–0,02 мм/м по DIN EN 12617-4
Толщина укладки	12–150 мм
Комплект	61,4 кг (А+Б+В), минимальная партия 2517,4 кг
Расход	1,9 кг на 1 мм/м ²

Сертификаты и протоколы испытаний

Показатели подтверждены документами испытательных центров. Копии предоставляем по запросу.



Сертификат № РОСС RU.32132.04СПЖ0.OC001.00933

ОС ООО «СД Испытания» · до 13.05.2029 · Покрытия ГЕКСАЛИТ: ПОЛ, ТС, ТС-Антистатик, МЕТАЛЛ, ЭМАЛЬ.



СГР ЕАЭС № ВУ.70.06.01.008.Е.003725.08.19

бессрочно · Свидетельство о государственной регистрации на «ГЕКСАЛИТ ТС-Антистатик».



Протоколы № 1053–1057-939-QRY от 28.06.2019

ИЛ ООО «Сириус» · ТС-Антистатик: поверхностное сопротивление $7 \cdot 10^6 \dots 1,1 \cdot 10^8$ Ом, стойкость к бензину и маслу.



Протокол № Р34/03/2019

ИЛ ТС «РЕЙНА» · ГЕКСАЛИТ ПОЛ: прочность на разрыв 65 МПа, адгезия к бетону 2,8 МПа. Этот же протокол даёт классы горючести Г1/В1/Д1.



Протокол № ПИ/0086/1702

ИЛ «Эталон» · ФП-Ультра: стирол не содержится, коллоидное серебро 0,04 %.



Протокол № РС-001-385 от 23.08.2022

ИЛ ООО «АТМОСФЕРА» · Битумный праймер «Гексалит» по ГОСТ 30693-2000 — все показатели выше норм.

Обсудить задачу

Подберём состав под объект, дадим лист технических данных и расчёт расхода на вашу площадь.

ТЕЛЕФОН

8-962-686-80-29

Звонок и WhatsApp

ПОЧТА

9868029@gmail.com

Запрос ТДС и цен

САЙТ

geksalit.ru

Каталог продукции

Показатели соответствуют техническим описаниям производителя и протоколам испытаний. Производитель гарантирует указанные параметры в момент отгрузки со склада; актуальные данные по конкретному продукту — по запросу.